PRECISIONE NELL'ESECUZIONE, VERSATILITÀ, POTENZA ED ECCELLENZA DI PRODOTTO.



MOD. S50/14V/7











PATENT N. MI2007U000380

Caratteristiche tecniche

Technical specifications

La casa costruttrice ha il diritto di modificare qualsiasi caratteristica tecnica o costruttiva senza l'impegno di comunicazioni preventive.



Dimensioni Dimensions

We reserve the right to adopt any engineering or design alternation even without previous notice.

Altezza Height	196 cm	77,1654"
Larghezza Widht	80 cm	31,4961"
Profondità		
Depht	75 cm	29,5276"
Peso Netto	490 kg	1080,27 lbs
Net Weight	+30 kg	1000,21 100

CONTATTI



SABAL SPA Via Tortona 34 27029 - VIGEVANO (PV)



Tel. +39 0381 23613 Fax. +39 0381 24307



sito internet
www.sabalgroup.it



e-mail: sabal@sabalgroup.it





Inchiodatacchi elettronica con inchiodatura sequenziale potenziata di 7 chiodi e vite programmabile con touch screen, automatica, pneumatica, a piantone mobile con caricatore a 14 chiodi e vite, per lunghezze di chiodi da 12 a 32 mm., posizione di lavoro: est-ovest.

\$50/14V/7 è dotata di un cilindro bloccaggio idro-pneumatico e di un sistema di inchiodatura potenziata che consente l'applicazione di tacchi con l'utilizzo di chiodi fino a 32 mm. di lunghezza, e nel caricatore si possono inserire chiodi di 3 lunghezze differenti. Il touch screen montato sulla macchina consente all'operatore di consultare in qualsiasi momento il manuale d'istruzioni della macchina, di inserire e di scegliere il ciclo di inchiodatura, di ripetizione del ciclo inchiodatura, di escludere i cilindri di inchiodatura, di rilevare la quantità di cicli macchina, di ricercare guasti, e consente anche al fornitore di dare assistenza da remoto. Peculiarità del mod. S50/14V/7 sono il blocchetto porta chiodi snodato, la visione dei chiodi nel piantone, la regolazione esterna dei martelli per la profondità di penetrazione dei chiodi nel sottopiede, ed una vasta gamma di attrezzature per soddisfare qualsiasi esigenza dell'operatore. Questa macchina risponde alle norme di sicurezza antinfortunistica e igiene sul lavoro.



7 nails + screw automatic pneumatic and electronic heel nailing machine with strengthened sequence nailing programmable with touch screen system equipped with a 14 nails + screw loader, for nail lenghts from 12 to 32 mm., with hinged stand-jack, with an east-west oriented hinged stand-jack.

S50/14V/7 is equipped with a hydropneumatic cylinder block and a strengthened nailing system that allows heels application with nails up to 32 mm of length, in the loader it's possible to put up to 3 different nail's lenghts. The touch screen installed on the machine allows the operator to consulting anytime the machine instruction catalogue, to choice or to repeat the nailing cycle, to exclude the nailing cylinder, to detect the quantity of machine's cycles, to research failure, and to give remote assistance to the provider. Features of model S50/14V/7 are the hinged nails holder arm, the

Features of model S50/14V/7 are the hinged nails holder arm, the external device for viewing nails into the jack, the external adjustment of nail's depth and a wide variety of equipment for every operator requirement. This machine complies with accident prevention regulations and industrial health.

