

PRECISIONE NELL'ESECUZIONE,
VERSATILITÀ, POTENZA
ED ECCELLENZA DI PRODOTTO.



MOD. 360/T

Made in Italy



Caratteristiche tecniche

Technical specifications

La casa costruttrice ha il diritto di modificare qualsiasi caratteristica tecnica o costruttiva senza l'impegno di comunicazioni preventive.

Produzione

Productions

4000 paia/8 h.

4000 pairs/8h

Consumo all'aria

Air volume

18 litri per ciclo

Per cycle Lit 18

Alimentazione

Voltage

V. 400-230/50

V. 400-230/50

Potenza assorbita

Power Consumption

Kw 0,100

Kw 0,100

Dimensioni

Dimensions

We reserve the right to adopt any engineering or design alternation even without previous notice.

Altezza

Height

206 cm

81,1024"

Larghezza

Width

70 cm

27,5591"

Profondità

Depth

77 cm

30,315"

Peso Netto

Net Weight

385 kg

848,78 lbs



Inchiodatrici elettronica con touch screen, per lavorazione uomo con inchiodatura simultanea di 12 chiodi con cicli programmabili, automatica, pneumatica, con piantone mobile e caricatore a 12 chiodi, predisposto per 2 lunghezze di chiodi da 8 a 30 mm., posizione di lavoro: nord-sud.

Peculiarità del **MOD. 360/T** sono il piantone mobile per l'introduzione facilitata dello stivale, il blocchetto porta chiodi snodato, cilindro idro-pneumatico per regolazione seconda pressata, autotest per ricerca guasti, potenza di inchiodatura a 5 bar kg. 2900.

Questa macchina risponde alle norme di sicurezza antinfortunistica e igiene sul lavoro.



12 nails automatic pneumatic and electronic heel nailing machine for man working with touch screen, direct nailing with programmable cycle, equipped with a 12 nails loader, set for nails of lengths from 8 to 30 mm. and with a north-south oriented hinged stand-jack.

Features of **MODEL 360/T** are the hinged stand-jack for an easy introduction of the boot, the hinged nails holder arm, the hydro-pneumatic cylinder with adjustment of the second pressing, autotest for failures detection, nailing power (5 bar- kg. 2900).

This machine complies with accident prevention regulations and industrial health.

CONTATTI



SABAL SPA

Via Tortona 34
27029 - VIGEVANO (PV)



Tel. +39 0381 23613
Fax. +39 0381 24307



sito internet

www.sabalgroup.it



e-mail:

sabal@sabalgroup.it

