


**PRECISIONE NELL'ESECUZIONE,  
VERSATILITÀ, POTENZA  
ED ECCELLENZA DI PRODOTTO.**



**MOD. 5209/1**

Made in Italy



## Caratteristiche tecniche

### Technical specifications

La casa costruttrice ha il diritto di modificare qualsiasi caratteristica tecnica o costruttiva senza l'impegno di comunicazioni preventive.

#### Alimentazione Pneumatica

Pneumatic Supply

6 bar

6 bar

#### Alimentazione Voltage

Voltage

V. 230/1/50-60

V. 230/1/50-60

#### Potenza assorbita

Power Consumption

Kw 1,5

Kw 1,5

## Dimensioni

### Dimensions

We reserve the right to adopt any engineering or design alternation even without previous notice.

#### Altezza

Height

190 cm

74,8031"

#### Larghezza

Width

156 cm

61,4173"

#### Profondità

Depth

95 cm

37,4016"

#### Peso Netto

Net Weight

250 kg

551,156 lbs



Banco di lavoro per la spruzzatura di lattici e collanti a base acqua con sistema di aspirazione che comprende due aspiratori superiori e due aspiratori inferiori, tre punti laterali aspiranti ricoperti di materiale spugnoso e una griglia di aspirazione mm. 1400x600.

Le pistole sono regolabili in altezza per una maggiore praticità. La quantità di collante spruzzata viene regolata tramite una comoda ghiera posizionata sulla parte superiore delle pistole. La macchina assicura una rapida e precisa applicazione del collante, diminuendo drasticamente i tempi di lavorazione e riducendo la quantità di colla utilizzata. Particolarmente adatta per l'assemblaggio di cinture, nastri oppure parti di borse e pelletteria in genere. Questo sistema è utilizzabile anche nel settore cartotecnico.

La non tossicità di questi collanti a base acqua è un evidente vantaggio per l'igiene dell'ambiente di lavoro.



Working bench for the latex and water glues spraying, with suction system having two upper exhaust fans, two lower exhaust fans, three lateral suction points covered with spongy material and a suction grid mm. 1400x600. The guns height can be adjusted in order to increase the functional capacity.

The quantity of sprayed cement is adjusted by a handy ring nut placed on the upper side of the guns. This spray system enables to get a quick and precise cement application by considerably reducing the working time thus saving a considerable quantity of cement. This machine is particularly suitable for the assembly of belts, bands and leather goods in general, but it can be used also in the paper making field.

The non-toxicity of these water cements is a clear benefit for the working environment safety.

## CONTATTI



#### SABAL SPA

Via Tortona 34  
27029 - VIGEVANO (PV)



Tel. +39 0381 23613  
Fax. +39 0381 24307



#### sito internet

[www.sabalgroup.it](http://www.sabalgroup.it)



#### e-mail:

[sabal@sabalgroup.it](mailto:sabal@sabalgroup.it)

